

● *Présentation produit*

La borne Ohme ePod S.

Borne de recharge murale intelligente et compacte, disponible de 7,4 à 22 kW, pour tous les véhicules électriques.

7,4 à 22 kW

4G intégrée

Garantie 36 mois





Ohme · Borne de recharge intelligente

ePod S

7,4 à 22 kW


Prise Type 2

App Ohme

4G intégrée

Borne compacte conçue pour tous les véhicules électriques équipés d'une prise Type 2. Elle intègre un contrôleur de charge avec différentiel résiduel et une pince ampèremétrique pour la gestion dynamique de la recharge — le tout piloté depuis l'application Ohme.

Une borne pensée pour l'usage quotidien.



01

7,4 à 22 kW

Puissance nominale selon la version choisie, monophasée ou triphasée.



02

App Ohme


Visualisation et contrôle des sessions de charge depuis votre smartphone.



03

Heures creuses

Programmation simple de la recharge pendant les heures creuses.



04

Solar Boost

Recharge pilotée par la production des panneaux solaires (version 7,4 kW).

Une même borne, deux puissances.

L'ePod S s'adapte à l'installation électrique du site — monophasée ou triphasée.

Modèle	7,4 kW · Monophasé	22 kW · Triphasé
Référence	EPS-07EU-4G-BLLIN-01	EPS-22EU-4G-BLLIN-01
Alimentation	230V AC, 50Hz	230V/400V AC, 50Hz
Ampérage maximal	32A	32A
Câble d'installation	Jusqu'à 3×10 mm²	Jusqu'à 5×10 mm²
Détection courant résiduel	Type A 30 mA, 6 mA CC	6 mA CC

Compacte, robuste, pensée pour durer.

220 × 150 × 140 mm pour 1,5 à 1,7 kg — une borne discrète, murale ou sur pied, intérieure ou extérieure.



IP54 & IK10

Résistante aux intempéries et aux chocs, en intérieur comme en extérieur.



-25 °C à 50 °C

Fonctionne dans des conditions climatiques extrêmes.



Boîtier résistant au feu

Matériau PC945, classé V-0 UL94, pour une sécurité renforcée.



Une borne connectée, pensée pour l'énergie.



Pilotage à distance

Démarrage, programmation et suivi des sessions de charge depuis l'application Ohme.



Délestage dynamique

La pince ampèremétrique ajuste la recharge pour ne jamais dépasser la puissance disponible.



4G intégrée

Connexion autonome au serveur Ohme, sans dépendre du Wi-Fi du domicile.

Conforme aux normes les plus strictes.

Marquage CE et certification TÜV, pour une installation sûre et durable.

DDR Type A

Différentiel 30 mA (CA) et 6 mA (CC) intégré à la borne.

EN 61851-1

Système de charge conductive pour véhicules électriques.

IEC 62196-1

Fiches, prises et connecteurs de recharge — Type 2.

NF C15-100

Installation électrique et mise à la terre conformes.

● 07 — En images



Le SAV, au cœur de notre engagement.

Une borne installée doit rester opérationnelle. Afrivolt assure le suivi, au-delà de la garantie constructeur.



Garantie constructeur 36 mois

Pièces et main d'œuvre couvertes par Ohme dès l'installation.



SAV réactif

Afrivolt centralise le diagnostic et la relation avec le support Ohme.



Intervention sur site

Nos équipes se déplacent partout au Maroc en cas de besoin.

36 mois

Garantie constructeur Ohme — pièces, main d'œuvre et remplacement pris en charge.

Chaque panne qui nécessite une intervention sera traitée par nos équipes.

Sur site, partout au Maroc.

Une borne fiable, un service qui suit.

Parlons de l'installation d'une Ohme ePod S chez vous — devis et mise en service sur mesure.

info@afrivoltsolutions.com

+212 640-546002